



MYSENSOR IS YOUR SENSOR -- 传感器行业设计, 生产, 销售的专业技术

- 首页
- 产品介绍
- 倾角传感器
- 电子罗盘
- 加速度
- 磁阻传感器
- 距离传感器
- 姿态测量仪
- ARM&MCU
- 陀螺仪
- 技术支持
- 联系我们

加速度传感器 (ACCELEROMETER) 是测量物体加速度的传感器, 又叫加速度计

MSA-H系列:

	轴数	量程	灵敏度	偏移	
MSA-H1-13.3	单轴 X	13.3g standard (10g - 40g avail.)	150	2.65	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSA-H2-2	双轴 XY	2g standard (1g - 6g available)	660	1.65	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSA-H3-2	三轴 XYZ	2g standard (1g - 6g available)	660	1.65	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSA-H1-1.5	单轴 X	1.5g standard (1g - 6g available)	1333	2.5	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSA-H2-1.5	双轴 XY	1.5g standard (1g - 6g available)	1333	2.5	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSD-H3-2	三轴 XYZ	2g standard (1g - 6g available)	560	1.4	<a href="#">阅读 / 下载</a>
MSA-H3-2B	三轴 XYZ	2g standard (1g - 6g available)	560	1.4	<a href="#">阅读 / 下载</a>


A/D转换系列:

	轴数	量程	灵敏度	精度 (%)	
ADXL103	单轴	±1.7g	1000 mV/G	±6	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL203	双轴	±1.7g	1000 mV/G	±6	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL204	双轴	±1.7g	620 mV/G	±5	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL213	双轴	±1.2g	30 %/g	±10	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL320	双轴	±5g	174 mV/g	±10	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL321	双轴	±18g	57 mV/g	±10	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL311	双轴	±2g	167 mV/g	±17	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL202	双轴	±2g	12.5 %/g	±16	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL210	双轴	±10g	4.0 %/g	±20	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL78	单轴	±35g ±50g ±70g	55 mV/g 38 mV/g 27 mV/g	±5	<a href="#">阅读 / 下载</a>

ADXL193	单轴	±120g ±250g	18 mV/g 8 mV/g	±5	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL278	双轴	±35g/±35g ±50g/±50g ±70g/±35g	55/55 mV/g 38/38 mV/g 27/55 mV/g	±5	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL150	单轴	±50g	38 mV/g	±13	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL190	单轴	±100g	18 mV/g	±8	<a href="#">阅读 / 下载</a>
ADXL250	双轴	±50g	38 mV/g	±13	<a href="#">阅读 / 下载</a>

MSA-L系列:


<a href="#">MSA-LA1.0</a>	双轴, 量程±1g, 输出模拟信号, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85°C, 自检功能。	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LA2.0</a>	双轴, 量程±2g, 输出模拟信号, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85°C, 自检功能。	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LA5.0</a>	双轴, 量程±5g, 输出模拟信号, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85°C, 自检功能。	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LA10.0</a>	双轴, 量程±10g, 输出模拟信号, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85°C, 自检功能。	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LD2.0</a>	双轴, 测量范围是±2g, 灵敏度12.5%/g, 输出数字信号	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LD5.0</a>	双轴, 测量范围是±5g, 输出数字信号	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LD10.0</a>	双轴, 测量范围是±10g, 输出数字信号	<a href="#">阅读 / 下载</a>
<a href="#">MSA-LDMXX</a>	低成本双轴加速度传感器, 系列包含1G, 2G, 5G, 10G的产品	<a href="#">阅读 / 下载</a>



100T

高分辨率倾角传感器  
数字或模拟输出, 量程15度或者30度, 单轴  
内置温度传感器  
长期稳定性非常好  
高分辨率, 低噪声  
工作温度范围宽

[阅读 / 下载](#)



103T

高分辨率倾角传感器  
数字或模拟输出, 量程15度或者30度, 单轴  
内置温度传感器  
长期稳定性非常好  
高分辨率, 低噪声  
工作温度范围宽

[阅读 / 下载](#)

©2004 上海麦游电子科技有限公司

公司地址: 上海市普陀区府村路 255 号 2 号楼 2 层 邮编: 200333

电话: 021-32030015 28816246 传真: 021-32030015

WEBSITE:<http://www.my-sensor.com> E-mail:[lee@my-sensor.com](mailto:lee@my-sensor.com) [sales@my-sensor.com](mailto:sales@my-sensor.com)