



上海麦游
SHANGHAI

MYSENSOR IS YOUR SENSOR -- 传感器行业设计, 生产, 销售的专业

- 首页
- 产品介绍
- 倾角传感器
- 电子罗盘
- 加速度
- 磁阻传感器
- 距离传感器
- 姿态测量仪
- ARM MCU
- 陀螺仪
- 技术支持
- 联系我们


倾角传感器的原理是测量地球的重力加速度的分量来计算敏感轴于7器又叫倾角计, 水平仪。主要分单轴和双轴两种。



new!

MSIN-HDMXX

MSIN-HDMxx 系列高精度倾角模块采用 VTI 公司的石英晶体微电容原理的高精度倾角 SCA100T 为元器件, 集成有高精度 16 位或 24 位 ADC 的 MCU 采集模拟信号, 提供 RS232, RS485 和 TTL232 接口, 还可根据客户的要求来定制 I2C, SPI 和 CAN 接口。



MSIN-H3D

本品为高精度双轴倾角传感器, 具有零点自动设定功能, 精确度可调整, 输出频率(滤波阶数)可调, 工作模式可调, 波特率可调等功能! 参数断电保护。为适应不同的工作环境MSIN-HD2xx系列支持不同的工作电压, 低电压范围: 3.0VDC-5 VDC; 也支持工业现场的5VDC-24VDC(须定制)。同时扩展了AD输入的接口



SCA60C


单轴, 量程±1g, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85℃, 自检功能。可做加速度传感器用。



SCA61T


单轴, 量程±1g, 5V供电, 低功耗, DC响应, 工作温度-40~+85℃, 自检功能。

高分辨率倾角传感器
数字或模拟输出, 量程30度或者90度, 双



100T

轴
内置温度传感器
长期稳定性非常好
高分辨率, 低噪声
工作温度范围宽



103T

高分辨率倾角传感器
数字或模拟输出, 量程15度或者30度, 单轴
内置温度传感器
长期稳定性非常好
高分辨率, 低噪声
工作温度范围宽




MSIN-HD2xx系列

本品为高精度双轴倾角传感器, 具有零点自动设定功能, 精确度可调整, 输出频率 (滤波阶数) 可调, 工作模式可调, 波特率可调等功能! 参数断电保护。为适应不同的工作环境MSIN-HD2xx系列支持不同的工作电压, 低电压范围: 3.0VDC-5 VDC; 也支持工业现场的5VDC-24VDC (须定制)。同时扩展了AD输入的接口



MSIN-HDxx系列

本品本品为高精度单轴倾角传感器, 具有零点自动设定功能, 精确度可调整, 输出频率 (滤波阶数) 可调, 工作模式可调, 波特率可调等功能! 参数断电保护。为适应不同的工作环境MSIN-HDxx系列支持不同的工作电压, 低电压范围: 3.0VDC-5 VDC; 也支持工业现场的5VDC-24VDC (须定制)。



MSIN-LDxx系列

本品本品为双轴倾角传感器, 精度为0.1, 具有零点自动设定功能, 精确度可调整, 输出频率 (滤波阶数) 可调, 工作模式可调, 波特率可调等功能! 参数断电保护。为适应不同的工作环境MSIN-LDxx系列支持不同的工作电压, 低电压范围: 3.0VDC-5 VDC; 也支持工业现场的5VDC-24VDC (须定制)。

©2004 上海麦游电子科技有限公司

公司地址: 上海市普陀区府村路 255 号 2 号楼 2 层 邮编: 200333

电话: 021-32030015 28816246 传真: 021-32030015

WEBSITE:<http://www.my-sensor.com> E-mail:lee@my-sensor.com sales@my-sensor.com